

## Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2739EP

Jednouchwytna bateria ścienna Securitouch, uchwyt ażurowy



### OPIS

#### Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2739EP

Jednouchwytna, ścienna mechaniczna bateria natryskowa. Jednouchwytna bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji. Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Filtry i zawory zwrotne. Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.



### OPIS TECHNICZNY

#### Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2739EP

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Wysokość	140 mm
Głębokość	188 mm
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  WRAS
Gwarancja	

### ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- EP: ograniczenie wahań temperatury
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Maksymalna higiena: korpus o małej pojemności wody



---

Dostępne części

