

## Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min

Nr 5652

Ruchoma wylewka H.685 L.300

### OPIS

#### Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min - Nr 5652

1-otworowa bateria stojąca na podwyższonej kolumnie, do instalacji na piecach.

Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.685 L.300 z higienicznym sitkiem wypływowym.

Głowica ceramiczna Ø45.

Wypływ 60 l/min przy 3 barach.

Gładka wewnątrz wylewka.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Dopływ przez miedziane rurkami do przyspawania.

Wzmocnione mocowanie.

30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min - Nr 5652

Przyłącze	Mosiężne rurki
Wysokość wylewki	685 mm
Długość wylewki	300 mm
Wypływ	60 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	



### ZALETY



Szybkie napełnianie: wypływ 60 l/min przy 3 barach



Korpus i wylewka do profesjonalnego użycia



Higiena: wylewka gładka wewnątrz



Wzmocnione mocowanie

