

## Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min

Nr 5650T2

Ruchoma wylewka H.255 L.200





### OPIS

#### Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min - Nr 5650T2

Jednotworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej.  
Ruchoma wylewka rura H.255 L.200 z higienicznym sitkiem.  
Głowica ceramiczna Ø45.  
Wypływ 60 l/min przy 3 barach.  
Wylewka gładka wewnątrz.  
Uchwyt z drążkiem.  
Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.  
Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania.  
Wzmocnione mocowanie.  
30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min - Nr 5650T2

Przyłącze	Miedziane rurki
Wysokość wylewki	255 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	60 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	

### ZALETY



Szybkie napełnianie: wypływ 60 l/min przy 3 barach



Korpus i wylewka do profesjonalnego użycia



Higiena: wylewka gładka wewnątrz



Wzmocnione mocowanie

