

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1

Nr 761210

Zestaw czasowy do sflukiwania bezposredniego WC



OPIS

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761210

Bezzbiornkowy system sflukiwania: bezposrednie podlaczzenie do instalacji.
Do scian ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

Czas wyplywu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z chromowanego metalu.

Dopływ liniowy Z3/4".

Element łączący Ø32/55.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Rura sflukująca PVC Ø32.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.


Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 761700]

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761210

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Długość	200 mm
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY



Sflukiwanie bezposrednie: brak stagnacji wody



Instalacja zaścienna



Duża siła sflukiwania dostępna w każdej chwili



Sflukiwanie bezposr. ogranicza ryzyko przecieków

