

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5

Nr 449001

Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka




### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449001

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
Sfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności na aktywnej podczerwień, umieszczony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego metalu.  
Wężyk PEX W3/8" z zaworem odcinającym i filtrem.  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokady wypływu.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449001

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	74 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	 ACS
Gwarancja	 30 LAT GWARANCJI

### ZALETY



90% oszczędności wody



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany elektrozawór



Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka

