

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5

Nr 449006

Na baterie



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449006

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowo.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego metalu.

Wężyk PEX W3/8" z zaworem odcinającym i filtrem.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Antyblokada wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449006

|                  |   |
|------------------|---|
| Zasilanie        | Baterie 6 V   |
| Przyłącze        | W3/8"   |
| Technologia      | Elektronika   |
| Wysokość wylewki | 74 mm   |
| Długość wylewki  | 105 mm  |
| Wypływ           | 3 l/min   |
| Wykończenie      | Chromowany metal  |
| Standardy        |  ACS |
| Gwarancja        |      |

### ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny z elektrozaworem



Na baterie

