

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5

Nr 449106

Zasilanie na baterie



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449106

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowo.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywnej podczerwień, umieszczony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego metalu.

Wążek PEX W3/8" z filtrem.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.


Antyblokada wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449106

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	74 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	   
Gwarancja	

ZALETY



90% oszczędności wody



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany elektrozawór



Zasilanie na baterie

