

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC

Nr 370PBOX

Zasilanie na baterie, zestaw 1/2



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr 370PBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC 2, zestaw 1/2.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.
 - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
 - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
 - Możliwość dopasowania do grubości wykończenia od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).
 - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia „pipe in pipe”.
 - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz elektrozawór.
 - Zawór BINOPTIC 2 W1/2”.
 - Dostawa w 2 zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 370106 lub 370116.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr 370PBOX

Przyłącze	W1/2"
Wysokość	150 mm
Głębokość	83 - 190 mm
Szerokość	175 mm
Standardy	ACS
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Zasilanie bateriami litowymi 6 V



Skrzynka w 100% wodoszczelna

