

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2920T

Jednootworowa bateria mechaniczna H.100 L.110

OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2920T

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednootworowa bateria H.100 L.110 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Główica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.

Prędkość przepływu wody przez tę rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wyływ nastawiony na 5 l/min.

Pełny uchwyt.

Ergonomiczne cięgnadło i korek 1¼" z mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.


Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2920T

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	110 mm
Wyływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	



ZALETY



Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwu.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Pełny uchwyt dla łatwego chwycenia

