


Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOMIX 3

Nr 794BOX1

Czasowa, zestaw 1/2



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOMIX 3 - Nr 794BOX1

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOMIX 3, zestaw 1/2.

Kołnierz z uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Zasilanie z góry.

Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).

Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry, zawory zwrotne i głowica.

Bateria TEMPOMIX 3 W1/2" z przyciskiem-pokrętłem.

Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą 794218 lub 794219.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOMIX 3 - Nr 794BOX1

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	150 mm
Głębokość	93 - 190 mm
Szerokość	225 mm
Wypływ	6 l/min
Standardy	     
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Skrzynka w 100% wodoszczelna

