

# Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM

Nr 792219

Termostatyczny, czasowy, zestaw 2/2

## OPIS

### Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM - Nr 792219

Podtynkowy, czasowy, termostatyczny zestaw natryskowy, zestaw 2/2.  
Odporna na wandalizm płyta 195 x 220 mm ze szczotkowanego Inoxy.  
Bateria termostatyczna SECURITHERM 3/4".  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.  
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.  
Regulacja temperatury: od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.  
Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".  
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.  
Chromowane pokrętki z tworzywa Bayblend®.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.

## OPIS TECHNICZNY

### Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM - Nr 792219

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	195 mm
Głębokość	110 mm
Szerokość	220 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Inoxy szczotkowany
Standardy	ACS  
Gwarancja	



## ZALETY



Termostatyczna regulacja temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody

