

Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM

Nr 792219

Termostatyczny, czasowy, zestaw 2/2

OPIS

Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM - Nr 792219

Podtynkowy, czasowy, termostatyczny zestaw natryskowy, zestaw 2/2.

Odporna na wandalizm płyta 195 x 220 mm ze szcztokowanego Inoxy.

Bateria termostatyczna SECURITHERM 3/4".

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Regulacja temperatury: od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa

ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowane pokrętko z tworzywa Bayblend®.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.

OPIS TECHNICZNY

Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM - Nr 792219

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	195 mm
Głębokość	110 mm
Szerokość	220 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Inoxy szcztokowany
Standardy	ACS  
Gwarancja	



ZALETY



Termostatyczna regulacja temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody

