

Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM

Nr 792219

Termostatyczny, czasowy, zestaw 2/2



OPIS

Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM - Nr 792219

Podtynkowy, czasowy, termostatyczny zestaw natryskowy, zestaw 2/2.
 Odporna na wandalizm płyta 195 x 220 mm ze szczotkowanego Inoxy.
 Bateria termostatyczna SECURITHERM 3/4".
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
 Regulacja temperatury: od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C.
 Delikatne uruchamianie.
 Czas wypływu ~30 sekund.
 Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
 Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.
 Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".
 Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
 Chromowane pokrętko z tworzywa Bayblend®.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.

ZALETY



Termostatyczna regulacja temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody

OPIS TECHNICZNY

Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM - Nr 792219

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	195 mm
Głębokość	110 mm
Szerokość	220 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Inoxy szczotkowany
Standardy	ACS  
Gwarancja	

