

Czasowa bateria natryskowa SECURITHERM

Nr 792218

Termostatyczna, czasowa, zestaw 2/2



OPIS

Czasowa bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 792218

Podtynkowa, czasowa, termostatyczna bateria natryskowa, zestaw 2/2. Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej płyta uruchamiająca 195 x 220 mm z chromowanego metalu.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Regulacja temperatury od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowane pokrętko z tworzywa Bayblend®.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.

OPIS TECHNICZNY

Czasowa bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 792218

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	195 mm
Głębokość	110 mm
Szerokość	220 mm
Wypływ	9 l/min
Wykończenie	Inox szczotkowany
Standardy	ACS    
Gwarancja	

ZALETY



Termostatyczna regulacja temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody



System testowany na ponad 500 000 uruchomień

