

Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790218

Czasowa, przycisk-pokrętko, zestaw 2/2










OPIS

Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790218





Czasowa, podtynkowa bateria natryskowa, zestaw 2/2.
 Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej, błyszcząca płyta uruchamiająca 160 x 220 mm z Inoxy.
 Bateria natryskowa TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętkiem.
 Pierścień chroniący przed zaczepieniem.
 Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem.
 Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
 Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
 Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.
 Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".
 Przycisk-pokrętko z chromowanego metalu.
 Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać z wodoszczelną skrynką podtynkową o numerze katalogowym 790BOX.

OPIS TECHNICZNY

Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790218

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	160 mm
Głębokość	130 mm
Szerokość	220 mm
Wypływ	12 l/min
Wykończenie	Inoxy błyszcząca
Standardy	     
Gwarancja	

ZALETY

-  80% oszczędności wody
-  Delikatne uruchamianie
-  Podtynkowa instalacja
-  System testowany na ponad 500 000 uruchomień

