

## Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów

Nr 543006

Stelaż ze stali - Do pisuarów Ø35



### OPIS

#### Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów - Nr 543006

Stelaż do pisuarów Ø35, zestaw 1/2.  
Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej.  
Mocowany do podłogi i ściany nośnej za pomocą dostarczonych kołków rozporowych.

Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływowa Ø50 z uszczelką i rurka Ø35 z elementem łączącym.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 (test na 400 kg).

Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.

Dostarczany ze skrzynką podtynkową.


Armatura z zaślepką skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych i akcesoria podłączeniowe.

30 lat gwarancji

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430006, 430016, 430036, 778700 lub 778707.

### OPIS TECHNICZNY

#### Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów - Nr 543006

Przyłącze	1/2"
Wysokość	985 - 1 385 mm
Głębokość	160 - 220 mm
Szerokość	430 mm
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	

### ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:  
dostarczany zmontowany



Regulacja rozstawu i wysokości



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Kompatybilny z armaturą elektroniczną na baterie

