

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru

Nr 543006D

Stelaż ze stali do pisuaru z wężykiem 1/2"

OPIS

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543006D

Stelaż do pisuaru z wężykiem 1/2", zestaw 1/2".
Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej.
Mocowany na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi.

Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływu z uszczelką Ø50.

Przyłącze z mosiężną złączką 1/2" do pisuarów zasilanych wężykiem.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.

Dostarczany ze skrzynką podtynkową.


Armatura skonfigurowana na płukanie instalacji, z zaślepką i akcesoriami do podłączenia.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430006, 430016, 430026, 430036, 778700 lub 778707.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543006D

Przyłącze	1/2"
Wysokość	985 - 1 385 mm
Głębokość	160 - 220 mm
Szerokość	430 mm
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:
dostarczany zmontowany



Regulacja rozstawu i wysokości



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Kompatybilny z armaturą elektroniczną na baterie

