

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX

Nr 778BOX

Do pisuaru z wężymkiem 1/2" lub przyłączem Ø35



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX - Nr 778BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do pisuaru 1/2", zestaw 1/2. Kołnierz z uszczelką. Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu. Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta). Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przeznaczając głębokości osadzenia minimum 83 mm). Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”. Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz głowica. Zawór TEMPOFLUX W1/2" przystosowany jest do wody szarej i morskiej. Skrzynka podtynkowa z zaślepką, armaturą skonfigurowaną na bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych oraz akcesoriami do podłączenia. Produkt zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II). Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężymkiem). Do połączenia z rurką 752430 lub 757430. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 778700 lub 778707.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX - Nr 778BOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	145 mm
Głębokość	83 - 190 mm
Szerokość	145 mm
Standardy	
Gwarancja	

ZALETY

- Łatwa instalacja
- Skrzynka regulowana i modułowa
- Skrzynka w 100% wodoszczelna
- Kompatybilność: profile, ściany pełne lub panele

