

## Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Nr 430010

Elektroniczny zawór podtynkowy z zasilaniem sieciowym - Do pisuarów



### OPIS

#### Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 430010

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 W1/2", zestaw 2/2.  
Zasilanie sieciowe 230/6 V (w zestawie kabel i transformator).  
Elektrozawór umożliwiający otwarcie i zamknięcie wypływu.  
Płyta uruchamiająca 145 x 145 mm z wykończeniem z chromowanej stali nierdzewnej i wbudowaną elektroniką.  
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.  
Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.  
3 programy (wielkość spłukiwania regulowana w zależności od typu pisuaru).  
Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):  
- spłukiwanie krótkie po każdym użytkowniku;  
- spłukiwanie właściwe na koniec okresu wzmoczonego ruchu.  
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.  
Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji.  
Zawór TEMPOMATIC 4 W1/2" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.  
Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, transformatorem, filtrem i zaworem odcinającym.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać ze stelażem 543000 w przypadku pisuarów Ø35, 543000D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 430SBOX.

### OPIS TECHNICZNY

#### Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 430010

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Technologia	Elektronika
Długość	145 mm
Szerokość	145 mm
Wykończenie	Inox błyszczący
Standardy	    
Gwarancja	
Dostępne części	

### ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



3 programy spłukiwania i tryb intensywny



Higieniczne spłukiwanie okresowe



Zasilanie sieciowe

