

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX do pisuaru

Nr 778700

Czasowy zawór podtynkowy 3s z delikatnym uruchamianiem - Do pisuaru



OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX do pisuaru - Nr 778700

Płyta uruchamiająca i armatura czasowa TEMPOFLUX W1/2", zestaw 2/2.
Płyta 145 x 145 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Przycisk z chromowanego metalu.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.

Zawór przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).

Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, filtrem i zaworem odcinającym.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 543006 w przypadku pisuarów Ø35, 543006D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 778BOX.

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX do pisuaru - Nr 778700

Technologia	Czasowa
Długość	145 mm
Szerokość	145 mm
Wykończenie	Inox szczotkowany
Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Delikatne uruchamianie



Czas wypływu EKO: 3 sekundy



Prosta konserwacja za płytą

