

# Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC

Nr 578212

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem



## OPIS

### Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC - Nr 578212

Płyta przyciskowa TEMPOFLUX 2 do czasowego spłukiwania bezpośredniego, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowanie mechaniczne rozety.

Pojedynczy przycisk 6l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścian o grubości od 10 do 35 mm.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.


Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 578305DE lub 578405DE.

## OPIS TECHNICZNY

### Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 2 do WC - Nr 578212

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Głębokość	Ściany od 10 do 35 mm
Wypływ	6l
Średnica	Ø195
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	
Gwarancja	

## ZALETY



Delikatne uruchamianie



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Spłukiwanie dostępne w każdej chwili

