


## Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC

Nr 763BOX

Do armatury czasowej do WC, zestaw 1/2



### OPIS

**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC - Nr 763BOX**

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.  
 Do bezbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.  
 Kompatybilna z armaturą czasową do WC.  
 Kołnierz z uszczelką.  
 Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.  
 Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).  
 Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).  
 Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.  
 Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i głowica.  
 Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.  
 Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.  
 Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.  
 30 lat gwarancji.  
 Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 763000, 763040, 763041 lub 763030.

### OPIS TECHNICZNY

**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu TEMPOFLUX 3 WC - Nr 763BOX**

Przyłącze	W3/4"
Technologia	Czasowa
Wysokość	150 mm
Głębokość	od 93 do 190 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	 
Gwarancja	

### ZALETY



Łatwa instalacja podtynkowa



Skrzynka w 100% wodoszczelna



Możliwość dopasowania do grubości ściany

