

Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC

Nr 564000DE

Do zaworów TEMPOMATIC z zasilaniem sieciowym - Odpływ Ø110

OPIS

Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564000DE

Stelaż podtynkowy do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Mocowanie do ściany nośnej.
- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).
- Do ścian o grubości od 10 do 120 mm.
- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.
- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezbiornikowego systemu spłukiwania z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.

- Kompatybilna z elektroniczną armaturą spłukującą do WC TEMPOMATIC Dual Control lub Connect.

- Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6V.

- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.


Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 464000, 464050, 465000 lub 465050.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564000DE

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze | 3/4" |
| Technologia | Elektroniczna i czasowa |
| Wysokość | 1000 - 1320 mm |
| Głębokość | 157 - 177 mm |
| Szerokość | 350 mm |
| Średnica | Odpływ Ø110 |
| Wykończenie | Stal pokryta czarnym epoksydem |
| Gwarancja |  |



ZALETY



Szybka i łatwa instalacja: dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie sieciowe

