

# Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC

Nr 564060DE

Do zaworów czasowych lub elektronicznych na baterie - Odpływ Ø110

## OPIS

### Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564060DE

Stelaż podtynkowy do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Mocowanie do ściany nośnej.
- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).
- Do ścian o grubości od 10 do 120 mm.
- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.
- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezbiornikowego systemu spłukiwania z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.

- Kompatybilna z armaturą czasową lub elektroniczną do WC.
- Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.
- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 lub 763041.

## OPIS TECHNICZNY

### Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564060DE

Przyłącze	3/4"
Technologia	Elektroniczna i czasowa
Wysokość	1000 - 1320 mm
Głębokość	157 - 177 mm
Szerokość	350 mm
Średnica	Odpływ Ø110
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



## ZALETY



Szybka i łatwa instalacja: dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie bateriami litowymi 123 6V

