

# Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC

Nr 564065DE

Do zaworów czasowych lub elektronicznych na baterie - Odpływ Ø110

## OPIS

### Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564065DE


Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.  
 Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:  
 - Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej.  
 - Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).  
 - Do ścian o grubości od 10 do 120 mm.  
 - Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.  
 - Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezbiornikowego systemu spłukiwania z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.  
 - Kompatybilna z armaturą czasową lub elektroniczną do WC.  
 - Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6V.  
 - Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.  
 - Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.  
 Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.  
 30 lat gwarancji.  
 Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 lub 763041.

## OPIS TECHNICZNY

### Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564065DE

Przyłącze	3/4"
Technologia	Elektroniczna i czasowa
Wysokość	1000 - 1320 mm
Głębokość	157 - 177 mm
Szerokość	350 mm
Średnica	Odpływ Ø110
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



## ZALETY



Szybka i łatwa instalacja: dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie bateriami litowymi 123 6V

