

# Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC

Nr 578305DE

Do zaworu czasowego TEMPOFLUX 2 - Odpływ Ø110

## OPIS

### Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 578305DE

Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.  
 Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:  
 - Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej.  
 - Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).  
 - Do ścianek o grubości od 10 do 35 mm.  
 - Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.  
 - Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.  
 Wyposażony w czasowy system spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2:  
 - System spłukiwania bezbiornikowego z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.  
 - Zawór antyskażeniowy.  
 - Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.  
 - Korpus z litego mosiądzu oraz mechanizm odporny na uderzenia i osadzanie się kamienia.  
 - Doptyw liniowy Z3/4"  
 - Przystosowany do wody deszczowej.  
 Dostarczany wstępnie zmontowany.  
 Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.  
 30 lat gwarancji.  
 Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 578222, 578212 lub 578230.

## OPIS TECHNICZNY

### Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 578305DE

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1000 - 1320 mm
Głębokość	157 - 177 mm
Szerokość	350 mm
Średnica	Odpływ Ø110
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Standardy	
Gwarancja	



## ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:  
dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Instalacja za ścianką

