

## Filtr BIOFIL 3 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego

Nr 30350

Niesterylny



### OPIS

#### Filtr BIOFIL 3 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego - Nr 30350

Filtr w postaci głowicy BIOFIL do umywalki i natrysku ściennego, przeciw legionelli i wszystkim innym bakteriom, o strumieniu „deszcz”.

Materiał obudowy: ABS.

Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.

Materiał membrany: polietylen.

Próg filtracji: 0,1 µm nominalnie i 0,2 µm całkowicie, klasa sterylizująca.

Ilość wody przefiltrowana w ciągu jednego cyklu życia filtra: 9 000 litrów.

Wypływ na wyjściu filtra: 4,6 l/min przy 1 barze, 7,6 l/min przy 3 barach i 9,4 l/min przy 5 barach (sam filtr, bez dodatkowych ograniczeń wypływu na armaturze).

Niewielkie wymiary przystosowane do armatury o niskiej wylewce: H.50 - Ø56.

Kontrola skażenia wtórnego: pierścień ochronny wokół wyjścia filtra i ukośny konektor dla optymalnego ustawienia (pozwala dopasować pozycję filtra w taki sposób, żeby strumień nie padał bezpośrednio na korek w umywalce powodując rozprysk).

Ciśnienie maksymalne: 5 barów.

Maksymalna długość użytkowania: 3 miesiące od instalacji.

Odporność na dezynfekcję termiczną: 70°C przez 30 minut.

Odporność na dezynfekcję chemiczną: 100 ppm aktywnego chloru przez 3 godziny łącznie.

Filtr niesterylny.

Wyrób medyczny CE klasy I.

Indeks jednostkowy. Należy zamawiać wielokrotnościami 10. Produkt pakowany po 10 sztuk.

### OPIS TECHNICZNY

#### Filtr BIOFIL 3 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego - Nr 30350

Technologia	Filtracja na wyjściu armatury
Wysokość	50 mm
Wypływ	4,6 l/min przy 1 barze, 7,6 l/min przy 3 barach i 9,4 l/min przy 5 barach
Średnica	56 mm
Czas użycia	3 miesiące
Standardy	ACS

### ZALETY



Przeciw legionelli i innym bakteriom



Niewielkie wymiary



Optymalne pozycjonowanie: ukośny konektor



Czas użytkowania: 3 miesiące od instalacji

