

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9768KIT

Termostaticzny komplet natryskowy z baterią H9768



OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9768KIT

Komplet natryskowy z dwuuchwytową baterią termostaticzną. Zestaw natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM. Bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku zasilania wody zimnej lub ciepłej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury do 43°C. Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Pokręta ERGO. Przyłącze do węży natryskowego Z1/2". Zintegrowane filtry w przyłączach W3/4". Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Komplet natryskowy z 30-letnią gwarancją.

ZALETY



Całkowita higiena: bateria bez zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9768KIT

Technologia	Termostaticzna bateria natryskowa SECURITHERM bez zaworów zwrotnych
Głębokość	87 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

