

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr 9768

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych




OPIS

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9768

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
 Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
 Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
 Regulacja temperatury do 43°C.
 Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej.
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
 Pokrętki ERGO.
 Przyłącze do węża natryskowego 2½".
 Bateria bez mimosrodów z filtrami zintegrowanymi w przyłączach W¾".
 Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria termostatyczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9768

Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch, bez zaworów zwrotnych
Szerokość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Gwarancja	

ZALETY



Maksymalna higiena: bateria bez zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Bateria odpowiednia do obiektów modernizowanych



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

