

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC

Nr 763266

Zestaw do sflukiwania bezposredniego WC z antyblokadą



OPIS

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC - Nr 763266

Zaścienny, bezziornikowy system sflukiwania podlaczony bezposrednio do instalacji, do montazu w szachcie technicznym.

Do scian ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokad AB: wyplyw uruchamiany dopiero po zwolnieniu przycisku.

Czas wyplywu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Dostęp do zintegrowanego zaworu odcinającego i regulującego wyplyw, modulu uruchamiającego oraz glowicy przez szacht techniczny.

Przycisk z chromowanego metalu.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Doplyw liniowy Z3/4".

Poziom hałasu zgodny z norma PN-EN 12541 klasa II.

Srednica rury zasilajacej: minimum Ø20 mm wewnatrz we wszystkich punktach.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Wplyw podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Z rura sflukujaca PVC Ø32.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wyplywu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC - Nr 763266

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Gwarancja	

ZALETY



System antyblokad



Instalacja zaścienna



Silne i natychmiast dostępne sflukiwanie



Sflukiwanie bezposrednie WC: mniej przecieków

