

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu

Nr 2664T3

Wysoka, jednootworowa bateria sekwencyjna H.300 L.160

OPIS

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2664T3

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu. Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w przedziale 70°.

Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.300 L.160.

Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wylewka z gładką wewnątrz rurką, bez nisz bakteryjnych, o niewielkiej pojemności na wodę.

Prędkość przepływu wody przez rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Korpus o niewielkiej pojemności na wodę (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt Higiena L.200 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Obrotowe wężyki PEX W3/8".

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.


Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2664T3

Przyłącze	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Wysokość wylewki	300 mm
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Gwarancja	



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Uruchamianie bez kontaktu z dłonią: uchwyt Higiena

