

# System sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC

Nr 763256

Zawór do sflukiwania bezpořredniego WC z antyblokadą



## OPIS

### System sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC - Nr 763256

Zařcienny, bezzbiornikowy system sflukiwania podlączonej bezpośrednio do instalacji, do montaŹu w szachcie technicznym.

Do ścian ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokad AB: wyplw uruchamiany dopiero po zwolnieniu przycisku.

Czas wyplwu ~7 sekund.

Zawór antyskaŹeniowy.

Dostęp do zintegrowanego zaworu odcinającego i regulującego wyplw, modulu uruchamiającego oraz głowicy przez szacht techniczny.

Przycisk z chromowanego metalu.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Doplyw liniowy Z3/4".

Poziom hałas zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

MoŹliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Wyplw podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciřnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wyplwu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### System sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC - Nr 763256

Przylące	3/4"
Technologia	Czasowa
Gwarancja	

## ZALETY



System antyblokad



Instalacja zařcienna



Sflukiwanie bezpořrednie WC: mniej przecieków



Silne i natychmiast dostępne sflukiwanie

