

Elektroniczny system splukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym

Nr 464300

Elektroniczny zawór podtynkowy zas. sieciowe - Przycisk zdalny - Do WC



OPIS

Elektroniczny system splukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym - Nr 464300

Bezbiornkowy system splukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Elektroniczna płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Czasowa płyta uruchamiająca 90 x 90 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z chromowanym przyciskiem.

Mechaniczne mocowanie płyt uruchamiających.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnier z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przeznaczając głębokości osadzenia minimum 93 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowany i dostępny od przodu zawór odcinający i regulujący wypływ.
- Zintegrowana i dostępna od przodu elektronika.
- Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

Uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika lub zamierzone poprzez naciśnięcie przycisku na bocznej płycie.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Niezależny przycisk: splukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu.

„Inteligentne” splukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości splukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l, długotrwała obecność 6 l, (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l).

3 programy (objętość splukiwania regulowana w zależności od miski WC).

Higieniczne splukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub Off) od ostatniego uruchomienia.

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

ZALETY



Uruchamianie boczne dla osób niepełnosprawnych



Uruchamianie zamierzone lub automatyczne



Antybakteryjne splukiwanie okresowe



Zasilanie sieciowe 230/6 V

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny system sptukiwania TEMPOMATIC z przyciskiem zdalnym - Nr 464300

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6V
Przylacze	W3/4"
Technologia	Elektroniczna i czasowa
Długość	186 mm
Szerokość	186 mm
Gwarancja	

