

Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej

Nr H96CBOX

Bateria sekwencyjna, zestaw 1/2



OPIS

Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej - Nr H96CBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do sekwencyjnej, termostaticznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Zasilanie z góry.
- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.
- Sekwencyjna, termostaticzna bateria natryskowa.
- Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
- Należy zamawiać z płytą uruchamiającą H9633.

OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej - Nr H96CBOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	80 - 110 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	ACS
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Bateria sekwencyjna: brak zaworów zwrotnych



Skrzynka w 100% wodoszczelna

