

# Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej

Nr H96CBOX

Bateria sekwencyjna, zestaw 1/2



## OPIS

Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej - Nr H96CBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do sekwencyjnej, termostaticznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.
  - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
  - Zasilanie z góry.
  - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
  - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
  - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
  - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.
  - Sekwencyjna, termostaticzna bateria natryskowa.
  - Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą H9633.

## OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do termostaticznej baterii natryskowej - Nr H96CBOX

Przyłącze	1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	80 - 110 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	ACS
Gwarancja	

## ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Bateria sekwencyjna: brak zaworów zwrotnych



Skrzynka w 100% wodoszczelna

