

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem

Nr 2551EP

Bateria mechaniczna EP w wodoszczelnej skrzynce, zestaw 2/2



OPIS

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem - Nr 2551EP

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia, zestaw 2/2.

Bateria jednouchwytowa z głowicą ceramiczną Ø40 z regulatorem ciśnienia. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Bateria z całkowitą ochroną antyoparzeniową: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.

Pełny uchwyt.

Filtry i zawory zwrotne w przyłączach.

Do skompletowania z wylewką natryskową.

Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy, z wyjściem ściennym w postaci kolanka.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem - Nr 2551EP

Zasilanie	1/2"
Technologia	Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP
Wysokość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ograniczenie wahań temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



100% szczelności: kolanko bezpośrednio na płycie



Standardy



Gwarancja



Dostępne części

