

# Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem

Nr 2551

Bateria mechaniczna z wodoszczelną skrzynką, zestaw 2/2



## OPIS

**Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551**

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem, zestaw 2/2. Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40.

Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.

Pełny uchwyt.

Do skompletowania z wylewką natryskową.

Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy, z wyjściem ściennym w postaci kolanka.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.

## OPIS TECHNICZNY

**Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551**

Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

## ZALETY



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyt.



100% szczelności: kolanko bezpośrednio na płycie



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

