

# Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa

Nr 2541

Bateria mechaniczna w wodoszczelnej skrzynce, zestaw 2/2




## OPIS

### Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2. Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową. Pełny uchwyt. Do skompletowania z wylewką natryskową. Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

## OPIS TECHNICZNY

### Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Zasilanie               | 1/2"  |
| Długość                 | 166 mm  |
| Szerokość               | 166 mm  |
| Wypływ                  | Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową   |
| Ogranicznik temperatury | TAK   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz  |
| Standardy               | ACS   |
| Gwarancja               |    |
| Dostępne części         |    |

## ZALETY



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

