

# Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa

Nr 2541

Bateria mechaniczna w wodoszczelnej skrzynce, zestaw 2/2



## OPIS

### Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2.  
 Bateria jednochwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.  
 Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.  
 Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.  
 Pełny uchwyt.  
 Do skompletowania z wylewką natryskową.  
 Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.  
 Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

## OPIS TECHNICZNY

### Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541

Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

