

## Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej

Nr 254BOX

Bateria mechaniczna, zestaw 1/2



### OPIS

Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej - Nr 254BOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.
  - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
  - Zasilanie z góry.
  - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
  - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
  - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
  - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.
  - Mechaniczna bateria natryskowa.
  - Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać z płytą uruchamiającą 2541 lub 2541EP.

### OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej - Nr 254BOX

Zasilanie	1/2"
Głębokość	80-110 mm
Szerokość	224 mm
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA

### ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Skrzynka w 100% wodoszczelna

