

# Filtr BIOFIL 4 MIESIĄCE do umywalki

Nr 20450

Sterylny



## OPIS

### Filtr BIOFIL 4 MIESIĄCE do umywalki - Nr 20450

Filtr w postaci głowicy BIOFIL do umywalki, przeciw legionelli i wszystkim innym bakteriom, o strumieniu rozproszonym.

Materiał obudowy: ABS.

Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.

Materiał membrany: polietylen.

Próg filtracji: 0,1 µm nominalnie i 0,2 µm całkowicie, klasa sterylizująca.

Ilość wody przefiltrowana w ciągu jednego cyklu życia filtra: 12 000 litrów.

Wypływ na wyjściu filtra: 4,6 l/min przy 1 barze, 7,6 l/min przy 3 barach i 9,4 l/min przy 5 barach (sam filtr, bez dodatkowych ograniczeń wypływu na armaturze).

Niewielkie wymiary przystosowane do armatury o niskiej wylewce: H.63 - Ø56. Kontrola skażenia wtórnego: pierścień ochronny wokół wyjścia filtra i ukośny konektor dla optymalnego ustawienia (pozwala dopasować pozycję filtra w taki sposób, żeby strumień nie padał bezpośrednio na korek w umywalce powodując rozprysk).

Ciśnienie maksymalne: 5 barów.

Maksymalna długość użytkowania: 4 miesiące od instalacji.

Odporność na dezynfekcję termiczną: 70°C przez 30 minut.

Odporność na dezynfekcję chemiczną: 100 ppm aktywnego chloru przez 4 godziny łącznie.

Filtr sterylny.

Wyrób medyczny CE klasa I - wyrób sterylny.

Produkt pakowany po 10 sztuk.

## OPIS TECHNICZNY

### Filtr BIOFIL 4 MIESIĄCE do umywalki - Nr 20450

Technologia	Filtracja na wyjściu armatury
Wysokość	63 mm
Wypływ	4,6 l/min przy 1 barze, 7,6 l/min przy 3 barach i 9,4 l/min przy 5 barach
Średnica	56 mm
Czas użycia	4 miesiące
Standardy	ACS

## ZALETY



Przeciw legionelli i innym bakteriom



Niewielkie wymiary



Optymalne pozycjonowanie: ukośny konektor



Czas użytkowania: 4 miesiące od instalacji

