

# Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki

Nr 2436S

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą wylewką




## OPIS

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki - Nr 2436S





Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Sekwencja w zakresie 90°: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 mm z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø35 mm. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności na wodę (ograniczają nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 5 l/min. Uchwyt Higiena L.200 mm. Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN). 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna mechaniczna bateria ścienna do umywalki - Nr 2436S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Gwarancja	

## ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Maksymalna higiena: kontrola biofilmu
-  Brak zaworów zwrotnych
-  Uruchamianie bez kontaktu z dłonią: uchwyt Higiena

