

Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki

Nr H9605

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 780,71 zł

OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki - Nr H9605

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności na wodę.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.
Bez ciągnadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki - Nr H9605

Przyłącze	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Maksymalna higiena: bateria bez zaworów zwrotnych




Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Standardy



Gwarancja



Dostępne części

