

Poręcz prosta Inox błyszczący 300 mm Ø25

Nr 5055P2

Inox błyszczący UltraPolish

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 291,78 zł



OPIS



Poręcz prosta Inox błyszczący 300 mm Ø25 - Nr 5055P2

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.
Rura Ø25, rozstaw 300 mm.
Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Poręcz do WC z bakteriostatycznego Inoxy 304.
Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).
Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ścianie.
Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 115 kg.
30 lat gwarancji.
Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz prosta Inox błyszczący 300 mm Ø25 - Nr 5055P2

Długość	300 mm
Średnica	25 mm
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	CE 
Gwarancja	

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 40 mm:
minimalne wymiary



UltraPolish: gładka powierzchnia
ułatwia czyszczenie.

