

Poręcz prosta Inox błyszczący 500 mm Ø32

Nr 50505P2

Inox błyszczący UltraPolish

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 342,54 zł



OPIS

Poręcz prosta Inox błyszczący 500 mm Ø32 - Nr 50505P2

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.

Rura Ø32, rozstaw 500 mm.

Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (należy zamawiać osobno).

Poręcz prosta z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.


Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ścianie.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz prosta Inox błyszczący 500 mm Ø32 - Nr 50505P2

| | |
|---------------------|---|
| Długość | 500 mm |
| Średnica | 32 mm |
| Odległość od ściany | 40 mm |
| Wykończenie | Inox 304 błyszczący UltraPolish |
| Standardy |   |
| Gwarancja |  |

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 250 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

