

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, antyb. biały Nylon

Nr 5460N

Antybakteryjny Nylon NylonClean HR błyszczący biały

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 791,75 zł

OPIS

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, antyb. biały Nylon - Nr 5460N

Poręcz prosta do natrysku Ø32 z uchwytem na suwaku dla osób niepełnosprawnych. Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwyty na suwaku do natrysku lub wanny.

Ergonomiczny uchwyt na suwaku z Nylonu HR.

Można dodać mydelniczkę na suwaku (zamawianą oddzielnie).

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Przystosowana do intensywnego używania w obiektach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne. Ochrona przed promieniowaniem UV.

Przyjemna i ciepła w dotyku.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamań w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.




Wysokość: 1 150 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, antyb. biały Nylon - Nr 5460N

| | |
|---------------------|---|
| Wysokość | 1 150 mm |
| Średnica | Ø32 |
| Odległość od ściany | 38 mm |
| Grubość | Nylon: 3,5 mm; Stal: 2 mm |
| Wykończenie | Antybakteryjny Nylon HR błyszczący biały |
| Standardy |   |
| Gwarancja |  |



ZALETY



Antybakteryjna ochrona NylonClean



Testowana na ponad 200 kg



38 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



Odporność na środki czystości i produkty chemiczne

