

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką

Nr 2599

Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą słuchawką

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 213,20 zł

OPIS

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką - Nr 2599

Bateria zlewozmywakowa i kolumna z wyciąganą słuchawką. Obrótowa kolumna H.195 L.215 z wyciąganą 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia (skoncentrowany/deszczowy).

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Jednootworowy korpus i kolumna o gładkim wnętrzu.

Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.

Obsługa za pomocą ażurowego uchwyty.

Wąż słuchawkowy BIOSAFE zapobiegający rozwojowi bakterii: z przezroczystego poliuretanu, aby łatwiej zdiagnozować potrzebę wymiany w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wąż o niewielkiej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność.

Specjalna przeciwwaga.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria zlewozmywakowa przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką - Nr 2599

Przyłącze	W3/8"
Wysokość wylewki	195 mm
Długość wylewki	215 mm
Wypływ	7 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: przezroczysty wąż o gładkim wnętrzu



Ergonomia: ażurowy uchwyt ułatwiający chwycenie



Komfort: wyciągana słuchawka 2-strumieniowa



Korpus z chrom. mosiądzu i wzmocnione mocowanie

