

# Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2522L

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 782,61 zł**


## OPIS

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522L

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170 wyposażona w sitko higieniczne.  
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.  
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.  
 Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
 Uchwyt Higiena L.200.  
 Wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Jednouchwytywa bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522L

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	267 mm
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	



## ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią
-  Komfort użytkowania: ruchoma wylewka

