

# Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2522L

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 759,83 zł**



## OPIS

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522L





Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170 wyposażona w sitko higieniczne.  
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.  
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.  
 Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
 Uchwyt Higiena L.200.  
 Wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Jednouchwytywa bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522L

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Przyłącze               | W3/8"   |
| Wysokość                | 267 mm  |
| Wysokość wylewki        | 100 mm  |
| Długość wylewki         | 170 mm  |
| Wypływ                  | 5 l/min przy 3 barach   |
| Ogranicznik temperatury | TAK   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz  |
| Standardy               | ACS   |
| Gwarancja               |    |
| Dostępne części         |    |

## ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią
-  Komfort użytkowania: ruchoma wylewka

