

Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2210

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.145 L.215

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 657,08 zł



OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2210

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.145 L.215 wyposażoną w higieniczne sitko.
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Gładkie wewnątrz korpus i wylewka.
 Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
 Uchwyt ażurowy.
 Wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2210

Wysokość wylewki	145 mm
Długość wylewki	215 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF ISO
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwiający chwycenie



Komfort: optymalna wysokość i zasięg wylewki

